

Kit tanqueta 20 Tn



- Las tanquetas están provistas de una cadena sin fin, constituida por fuertes rodillos de acero templado, que giran alrededor de un núcleo central entre dos paredes laterales.
- La carga reposa bien sea directamente sobre la tanqueta, sobre una pletina giratoria o una pletina fija compensatoria. Siempre hay al menos 5 rodillos en contacto con el suelo, permitiendo el paso sobre pequeños obstáculos como agujeros o fisuras.
- Se pueden suministrar diferentes accesorios con las tanquetas:

Pletinas giratorias: permiten la orientación de las tanquetas cuando el desplazamiento comporte cambios de dirección.

Barras de dirección: cuando se usan las pletinas giratorias se requieren estas barras para orientar las tanquetas. No se recomienda su uso para estirar o empujar la carga.

Pletinas fijas compensatorias: tienen la misma altura que las pletinas giratorias y se utilizan para nivelar la carga (cuando no sea necesario que todas las tanquetas lleven pletinas giratorias).

Barras espaciadoras: se usan para asegurar el paralelismo entre las tanquetas en desplazamientos en línea recta.



1. Características		KT20
1.1	Tanquetas	4 (TQ-10)
1.2	Pletinas giratorias	2 (TQ-PG-10)
1.3	Pletinas fijas	2 (TQ-PF-10)
1.4	Barras dirección	2 (TQ-BD)
1.5	Barras espaciadoras	2 (TQ-BE-10)
1.6	Peso	50 kg
1.7	Carga	20 Tn