MANUPACK

Báscula de sobremesa FOB

Uso interno. 60 kg. Base 550 x 450 mm

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable; 4 tamaños de platalorma en acero inoxidable con tres capacidades posibles.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm; longitud cable plataforma-visor: 1.370 mm (hasta 1.750 mm, según modelo).
- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Protección IP54, teclado impermeable con 6 teclas de función; pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm ;7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido; temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C; alimentación de red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz; batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb; gravedad configurable, desconexión automática.

FUNCIONES

- Acumulación; totalización; cero; tara y pretara manual; cuenta piezas; función Hold (estable. valor de pico y animal en movimiento); alta resolución x 10; lenguajes de impresión.

1. Características		FOB/260316
1.1	Capacidad	60 kg
1.2	Fracción	10 g
1.3	Divisiones	6.000
1.4	Dimensiones (L x A)	550 x 450 mm
1.5	Dimensiones embalaje	900 x 580 x 200 mm
1.6	Peso embalaje	14,8 kg
1.7	Altura / Altura más pies	66 / 135 mm
1.8	Longitud cable	1.600 mm
1.9	Impresora IMP27	910034
1.10	Repetidor RPT80A de 80 mm	260469
1.11	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado	910029
1.12	Adaptador de soporte columna a pared	910016

MANUPACK SOLUTIONS, S.L. | B 66675950 | Ctra. N-II, km 433,9. Polígono Industrial San Simón. 22520 FRAGA (Huesca)