MANUPACK

Báscula de columna TMM

Uso interno. 150 kg. Base 600 x 500 mm

CE

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado,con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm; longitud cable plataforma-visor: 1.200 mm (hasta 1.370 mm. según modelo).
- Indicador en ABS, modelo BASO.
- Protección IP54; teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm; 7 LEDs de indicación de funciones/ estado; soporte columna incluido.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/ DC 1 00-240Vac 50-60Hz; batería interna recargable 6V/4Ah, indicador BRSO con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable; desconexión automática.

FUNCIONES

- Acumulación; totalización; cero; tara y pretara manual; cuenta piezas; función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento); alta resolución x 10; lenguajes de impresión

1. Características		TMM/260572
1.1	Dimensiones plato L x A	600 x 500 mm
1.2	Capacidad	150 kg
1.3	Fracción	20 g
1.4	Dimensiones embalaje	980 x 620 x 190 mm
1.5	Peso embalaje	19 kg
1.6	Dimensiones. c / d / e / f / h	66 / 130 / 710 / 800 / 840 mm
1.7	Accesorio. Impresora IMP27	910034
1.8	Repetidos RPT80A de 80 mm	260469

MANUPACK SOLUTIONS, S.L. | B 66675950 | Ctra. N-II, km 433,9. Polígono Industrial San Simón. 22520 FRAGA (Huesca)